FICHA TÉCNICA

Las barras Magnéticas están diseñadas para separar partículas de hierro. Este tipo de separadores se pueden incluir en cualquier punto que se desee en el proceso de un flujo sólido o líquido.

Estas Barras Magneticas ofrecen un alto grado de resistencia a la corrosión y al desgaste. No consume energía y es de fácil limpieza.

Este tipo de separador magnetico ofrece:

- Máximo poder de atracción magnética
- Fuente de energía excepcional e inagotable.
- Fácil limpieza.
- No necesita mantenimiento.
- Captación de partículas metálicas.

Estos separadores se utilizan para retener cualquier pieza férrica (virutas, tuercas, clavos, clips, en diversos sectores de la industria, como la farmacéutica o alimentaria, reciclaje etc.

Medidas estándar:

Código Artículo	Diametro mm	Largo mm
MPBAR25X100	25	100
MPBAR25X150	25	150
MPBAR25X200	25	200
MPBAR25X250	25	250
MPBAR25X300	25	300
MPBAR25X350	25	350
MPBAR25X400	25	400
MPBAR25X450	25	450
MPBAR25X500	25	500
MPBAR25X600	25	600
MPBAR25X700	25	700
MPBAR25X800	25	800
MPBAR25X900	25	900
MPBAR25X1000	25	1000

Código Artículo	Diametro mm	Largo mm
MPBAR32X100	32	100
MPBAR32X150	32	150
MPBAR32X200	32	200
MPBAR32X250	32	250
MPBAR32X300	32	300
MPBAR32X350	32	350
MPBAR32X400	32	400
MPBAR32X450	32	450
MPBAR32X500	32	500
MPBAR32X600	32	600
MPBAR32X700	32	700
MPBAR32X800	32	800
MPBAR32X900	32	900
MPBAR32X1000	32	1000

FICHA TÉCNICA

Formato:

Este tipo de separadores están fabricados en acero inoxidable (AISI 316).

Disponemos de diámetros estándar Ø25 – Ø32 aunque dependiendo de la aplicación se pueden fabricar en diámetros superiores Asimismo, la longitud se realiza en función de sus necesidades, con los extremos roscados a métrica 8, 10 ó 12, aunque también se pueden suministrar con extremos ciegos o métricas diferentes.

*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otra dimensión.

Temperatura máxima de trabajo:

Soportan una temperatura de trabajo de 80º C, pero bajo pedido, se pueden fabricar para soportar temperaturas de hasta 180ºC.